

# Projekt wykonawczy architektoniczny

## Wymiana parkietu na sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół Technicznych im. Gen. Władysława Andersa w Białymstoku

Adres inwestycji : Zespół Szkół Technicznych im. gen. Wł. Andersa,  
ul. Stołeczna 21, 15-879 Białystok

Inwestor: Zespół Szkół Technicznych, im. gen. Wł. Andersa,  
ul. Stołeczna 21, 15-879 Białystok

Jednostka projektująca: Arte Architekci Karolina Żakiewicz  
ul. Leszczyńska 3/2, 15-811 Białystok  
NIP 7422018687, REGON 280409947

Projektant: mgr inż. arch. Karolina Żakiewicz

Białystok, marzec 2018

## Zawartość opracowania

Strona tytułowa	01
Zawartość opracowania	02
Opis techniczny	03
Ekspertyza techniczna	

# OPIS TECHNICZNY

## Wymiana parkietu na sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół Technicznych w Białymstoku im. Gen. Władysława Andersa

### 1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wymiany parkietu na sali gimnastycznej w budynku szkoły ZST w Białymstoku. Opracowanie niniejsze dotyczy prac remontowych wewnątrz budynku, bez ingerencji w konstrukcję nośną budynku oraz nie powoduje zmian w sposobie zagospodarowania terenu i w związku z tym nie jest objęte obowiązkiem uzyskania przez Inwestora decyzji pozwolenia na budowę.

### 2. Podstawy formalne opracowania

- zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem
- obowiązujące normy i przepisy
- wizja lokalna
- dokumentacja archiwalna
- inwentaryzacja dostarczona przez Inwestora
- ekspertyza techniczna

### 3. Pomieszczenia projektowane i ich powierzchnie

wymiary sali gimnastycznej 10,93 x 21,92m  
ilość m<sup>2</sup> = 239,59m<sup>2</sup>

### 4. Opis zamierzenia

Przedmiotem zamówienia jest wymiana istniejącego parkietu w sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół Technicznych im. Gen. Władysława Andersa w Białymstoku.

Planowany zakres robót :

- Montaż deski podłogowej jesionowej o wym. 21mmx70mmx420mm wraz z listwami przypodłogowymi i otworami wentylacyjnymi,
- szlifowanie i szpachlowanie parkietu,
- malowanie linii boiska do siatkówki i koszykówki farbami o wysokiej odporności na ścieranie,
- lakierowanie 3-krotne lakierem do parkietów, o wysokiej odporności na ścieranie i zarysowania, antypoślizgowym - spełniającym warunki współczynnika śliskości według normy DIN 18032, zalecanego do hal sportowych i sal gimnastycznych.

Uwaga!

Jeżeli po zdjęciu istniejącego parkietu okaże się, że miejscowo elementy sprężyste w postaci płyty piłniowej lub ślepej podłogi z desek litych są uszkodzone, należy je naprawić i/lub wymienić na nowe.

Roboty budowlano-montażowe wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" i innymi aktualnie obowiązującymi normami i przepisami oraz przepisami BHP.

Opracowanie  
mgr inż. arch. Karolina Żakiewicz