Załącznik nr 2 do SIWZ

Znak sprawy: 26.3.2020

Opis przedmiotu zamówienia
Część II – Wyposażenie lakierni stolarskiej

Sprzęt nowy, nieużywany. Wykonawca zapewni dostarczenie, wniesienie do wskazanej lokalizacji, zamontowanie oraz przeszkolenie w języku polskim (czas szkolenia: min. 2h). Wraz z dostarczonym sprzętem Wykonawca przekaże dokumentację techniczno-ruchową sprzętu, instrukcje obsługi, karty gwarancyjne oraz wszelkie atesty, aprobaty, dokumenty dopuszczające do użytku sprzętu.

CPV: 39162110-9 Sprzęt dydaktyczny
42910000-8 Aparatura do destylacji, filtrowania lub rektyfikacji
42924300-2 Urządzenia natryskowe
42924720-2 Urządzenia do usuwania zanieczyszczeń
42990000-2 Różne maszyny specjalnego zastosowania

DESTYLARKA DO ROZPUSZCZALNIKÓW – 1 szt.

Urządzenie do odzysku i regeneracji zużytych rozpuszczalników. Specyfikacja techniczna:

- napełnienie min. 11 l (max 15 I)
- pompa napełniająca do 18 l/min.
- usuwanie resztek: worki do destylatorów lub przechylanie
- chłodnica ze stali kwasoodpornej
- chłodzenie wentylatorem certyfikowanym do pracy w gazowej atmosferze wybuchowej grupy gazowej propoanowej przy temperaturze samozapłonu 200-300 ^{o}C (certyfikat EX II 2G IIAT3 lub równoważny)
- wydajność do 12 I/cykl/tj. około 4 h, do 10001/m-c
- dopuszczenie do pracy w I strefie ATEX zgodnie z Dyrektywą ATEX 2014/34/UE
- kompaktowe wymiary: max 90x90x180 cm
- waga: max. 100 kg

POMPA LAKIERNICZA – 1 szt.

Urządzenie do nanoszenia powłok lakierniczych. Specyfikacja techniczna:

- stosunek sprężania: 30/1

- objętość produktu na cykl: około 25 cm^3
- ilość cyklów na litr produktu: ok. 40
- natężenie przepływu przy 30 cyklach/min: ok. 0.75 l/min
- swobodne natężenie przepływu: ok. 1.5 l/min
- maks. ciśnienie powietrza wchodzącego: 6.5 bar
- maksymalne ciśnienie produktu: 195 bar
- maksymalna temperatura produktu: 60 °C
- zrównoważone ciśnienie akustyczne: ok. 75 dBA
- wymiary maksymalne: wys. 160cm, szer.100cm, gł.: 60cm
- zestaw narzędzi serwisowych w komplecie

MYJKA DO PISTOLETÓW – 1 szt.

Automatyczna myjka do pistoletów do lakierów wodorozcieńczalnych oraz konwencjonalnych. Zasilana sprężonym powietrzem. Specyfikacja techniczna:

- do mycia pistoletów z górnym lub dolnym kubkiem
- do pistoletów typu airless (bezpowietrznych), airmix (w osłonie powietrznej) i zbiorników ciśnieniowych
- mycie automatyczne w obiegu zamkniętym
- regulowany czas mycia
- mycie ręczne pędzlem myjącym
- dysza opłukiwania czystym rozpuszczalnikiem
- opłukiwanie i samoczyszczenie obiegu
- wyciąg oparów
- myjnia wykonana ze stali kwasoodpornej
- obudowana podstawa pod myjkę
- pompy odporne na aceton
- certyfikat przeciwwybuchowy ATEX EX II zgodnie z Dyrektywą ATEX
- zasilana ciśnieniem max 4 bar
- wymiary max.: 180 x 90 x70
- wysokość robocza: min. 90 cm
- waga max. 100 kg

- klucze serwisowe w komplecie